



+0.00 = mBf 110.10, „A” épülettömb földszint-i földem vasbeton szerkezeti részének felső síkja.
Az „A” épület földszint-i padlószíja +0.15 = mBf 110.25
mértékadó talajszint: mBf=109.00

MÉLEGÍTŐZÉSEK

Az anyagjelölések az építészeti és tartószerkezeti műszaki leírással, rétegrégió kiírással és a költővezetési táblával együtt értelmezendők.
A tervezésben szereplő építési termékek csak a Tervező jóváhagyásával válthatók ki az azzal műszakilag egyenértékű építési termékekkel.
A terv ±0.00 szintje az „A” épülettömb földszint-i földem vasbeton szerkezeti részének felső síkja.
Az építvány „A” épület földszint-i, burkolattal ellátott végleges padlószintje +0.15 = mBf 110.25.
Jelen terv kieltelt terjedelmű dokumentáció részeként készült, ennek megfelelő részletezetttervvel.
A tervek, részletek rajzi információk mellett szöveges információkkal is kiegészültek! Ezek együtt értelmezendők!
A tervek minden szerkezeti méretet illetően, szakági tervezők tervei alapján készültek, azokat nem helyettesítik!
Belső kialakítások: Belsőépítészeti tervet szerinti
Belső építési szerkezeti részletek: az adott szakági illetve kiválasztott gyártó által készített felmérési dokumentáció, és gyártmányterv készítését szükséges!
Belső építési, elhelyezési, fűtési tervek elkészítése és előzetes egyeztetés után, minden érvényben lévő jogszabály betartásával lehetséges!
Tervezői ellenőrzés csak a Tervezők bejegyzésével, és annak minden következményével lehet! A tervmódosítás az Engedélyezési eljárás módosítását is maga után vonja, amennyiben azok a jogszabályban meghatározott lehetséges eltérések túlságosan károsnak ítélték a tervezői véleményeket ki kell kéri!
Minden esetben az érvényes jogszabályok és előírások szerinti kell eljárni!
Minden tervdokumentáció és annak összes melléklete a tervezői szellemi alkotása, melynek védelmére az 1999. LXXVI. törvény gondoskodik. Terveket felhasználni csak a PTK 409/3. bekezdése alapján lehet.