12 cm extenzív zöldtető ültetőközeg kertterv szerint

tűzvédelmi kavicssáv

Fatra Fatrafol 810/V PVC csapadékvíz elleni vízszigetelés attika tetejére felvezetve, 22 mm vastag láng és gombamentesített OSB3 lapon rögzítve végén 1 oldali vízcseppentő bádoggal kialakítva

tetején lejtésbe vágott pallló, közte ROCKWOOL ROCKFALL hőszigetelés kitöltéssel

monolit vb. attikafal tartószerkezeti terv szerint

20 cm Ytong Classic pórusbeton fal tetőfelépítmények kialkításához

üvegtető beviláqító

gipszkarton válaszfal, rétegrendi kiírás szerint

1,00 m magas acél pálcás lépcsőkorlát, lakatos konszignáció szerint

ROCKWOOL FRONTROCK SUPER kétrétegű, kőzetgyapot homlokzati hőszigetelő lemez tűzvédelmi gát, tűzvédelmi terv szerint

AUSTROTHERM XPS TOP P GK extrudált polisztirolhab lábazati hőszigetelés, (min. 1,00 m mélységig lefuttatva, terepcsatlakozás fölé min. 30 cm-rel felvezetve, min. 14 cm-es vagy homlokzati hőszigeteléssel megegyező vastagságban) XPS PU ragasztóval pontperem ragasztással rögzítve, alatta rétegrend szerint kiírt modifikált bitumenes vastaglemez vízszigeteléssel

Légpótló légcsatorna gépészeti tervek szerint!

x (~10) cm AUSTROTHERM XPS TOP 30 SF extrudált polisztirolhab hőszigetelés bennmaradó zsaluként jetfalhoz és szomszéd falhoz rögzítve

önhordó gipszkarton álmennyezet, álmennyezeti terv szerint

monolit vízzáró vb. fal tartószerkezeti terv szerint

80 cm vastag monolit vízzáró vb. alaplemez tartószerkezeti terv szerint

jetfal munkatérhatárolási terv szerint

5 cm vastag szerelőbeton

±0,00 = mBf. 110,10 „A" épülettömb földszinti fodém vasbeton szerkezeti részének felső síkja.
Az "A" épület földszinti padlósíkja +0,15 = mBf 110,25
mértékadó talajvízszint: mBf=109,00

MEGJEGYZÉSEK:

Az anyagjelölések az építészeti és tartószerkezeti műszaki leírással, rétegrendi kiírással és a költségvetési tétel kiírással együtt értelmezendők.
A tervekben szereplő építési termékek csak a Tervező jóváhagyásával válthatóak ki azzal műszakilag egyenértékű építési termékekkel.
A terv ±0,00 szintje az „A" épülettömb földszinti fodém vasbeton szerkezeti részének felső síkja.
Az építmény "A" épület földszinti, burkolattal ellátott végleges padlószintje +0,15 = mBf 110,25.
Jelen terv kiviteli tervdokumentáció részeként készült, ennek megfelelő részletezettséggel!
A tervek, részlettervek rajzi információk mellett szöveges információkkal is kiegészülnek! Ezek együtt értelmezendők!
A tervek minden szerkezeti méretet illetően, szakági tervezők tervei alapján készültek, azokat nem helyettesítik!
Belső kialakítások Belsőépítészeti tervek szerint!
Beépített egyedi szerkezetekről az adott szakág, illetve kiválasztott gyártó által készített felmérési dokumentáció, és gyártmánytery készítése szükséges!
Beépítésuk, elhelyezésük fenti tervek elkészítése és előzetes egyeztetés után, minden érvényben lévő jogszabály betartásával lehetséges!
Tervtől eltérni csak a Tervezők beleegyezésével, és annak minden következményével lehet! A tervmódosítás az Engedélyezési eljárás módosítását is maga után vonja, amennyiben azok a jogszabályban meghatározott lehetséges eltéréseket túllépik! Kérdéses esetekben a Tervezőkkel véleményét ki kell kérni!
Minden esetben az érvényes jogszabályok és előírások szerint kell eljárni!
Jelen tervdokumentáció és annak összes melléklete a tervező szellemi alkotása, melynek védelméről az 1999. LXXVI. törvény gondoskodik. Terveket felhasználni csak a PTK 409/3. bekezdése alapján lehet.

ANYAGJELÖLÉS	
Talaj	
N+F Tégla falazat	
Vasbeton	
Vízzáró vasbeton	
EPS hőszigetelés	
Ásványi hőszigetelés	
XPS hőszigetelés	
Kavics	
Esztrich beton	
Feltöltés	
Jetgrouting beton	
Bitumenes vízszigetelés	
Drénlemez	
XELLA Silka falazat	
Párazáró bit. lemez	
PVC vízszigetelés	

ZIP architects
9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 44.
ZIP Architects Kft.
Tel.: +36 30 790 4149

Megrendelő: **Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata**
1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.

Tervezési helyszín: 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24. hrsz: 32934

Megbízás: **Önkormányzati társasház**

A terv a ZIP ARCHITECTS kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét az 1999. évi 76. szerzői jogi törvény biztosítja!

Név:		Aláírás:	ZIP Architects Kft. 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 44. Adószám: 28904099-2-08 Cégjegyzékszám: 08-09-028907 Kamarai nyilvántartási szám: 117276	
Építész munkatársai:	Ruppert András É 08-0585			
	Juhász-Szigeti Zsófia É 08-0639	Épületgépész	Parsch Ádám G 07-0161	Út tervező: Vida Zoltán KÉ-K 05-1619
	Pánovits Norbert Gyula	Villam. tervező	Pintérné Kolb Dóra V 13-4574, V 13-68132	Rehabilitációs szakértő: Bisottka Noémi
	Simon László	Tájépítész	Fodor Emese K 07-0436	
Tartószerk.	Zelei Péter T 08 -0881	Közm. tervező	Molnár Csaba 03-0112	
Tűzvéd.	Pukánszky Gabriella TUÉ 01-0468	Közm. tervező	Székely Lajos VZ-TEL 01-12861	

Munkaszám: **É_KM Metszetek**

Rajzszám: **É_KM-06REV0**

Rajzmegnevezés: **F Metszet**

Dátum: **2022. 01. 12.**

Tervfajta: **Kiviteli terv**

Lépték: **M1:50**