





























JELMAGYARÁZAT							
	elosztó berendezés		180°-os mozgásérzékelő		RWA ablaknyíló szerkezet		mennyezeti lámpa
	dugalj		360°-os mozgásérzékelő		redny kiállítás		fali lámpa
	vízmentes (csapófeleles) dugalj		360°-os jelenlétérzékelő		elszívó ventilátor		por- és páramentes lámpatest
	kétpólusú kapcsoló		1 fázisú tokozott kapcsoló		biztonsági világítás aszimmetrikus optikával		mennyezeti lámpahely
	váltakapcsoló		3 fázisú tokozott kapcsoló		biztonsági világítás szimmetrikus optikával		fali lámpahely
	keresztváltó kapcsoló		1 fázisú fix bekötés		akumulátoros kijáratmutató		kábelátvezetés alsóbb szintre
	csillárkapcsoló		3 fázisú fix bekötés		EPH bekötés		kábelátvezetés felsőbb szintre

Vezetékezés falon kívül kábelátvitelen vagy Mű I védőcsőben NYM-J kábellel, padlóban betonflex vagy symalen védőcsőben, gipszkarton falban Mű II védőcsőben. Tűzálló kábeleket tűzálló kábelátvitelen (pl. OBO RKS 620), leágazásokat tűzálló bilincsen kell vezetni. Tűzszakasz határon tűzgátló tömítést kell alkalmazni. A kábelátvitelen minden falátvezetésnél tűzszakasz határon meg áll, illetve minden lakás bekötésénél tűzgátló tömítést szükséges alkalmazni.

- L1 Eglo 99223 Fueva 5 mennyezeti LED lámpa 16,5W 3000K 1800lm 21cm
- L2 Eglo 95874 Pineda süllyesztett LED spot 12W 1000lm
- L3 Rábalux 5073 Zircon fali lámpa 2xGU10
- L4 Philips Ledinaire WT060C LED565/840 PSU L1500 46W 5600m 4000K IK08, IP66
- L5 PILA (Philips) 34W 3400lm 4000K IP65 120cm szabaddonsugrázó LED lámpatest
- L6 Eglo 99265 Fueva 5 mennyezeti LED lámpa IP44 20W 3000K 2300lm 28,5cm
- L7 Philips 17337/93/PN Hedgehog kültéri fali lámpa 1xE27 IP44 91x160x182mm
- L8 SLV 229062 BRICK DOWNUNDER kültéri fali lámpa 1xE27 47,1cm
- L9 Philips 15282/54/PN Patio állólámpa IP44 1xE27 47,1cm
- L10 SLV 227410 Nautilus 1xGU10 IP65 kültéri leszármható spot lámpa
- L11 Philips 50181/31/PN Ennpeer süllyesztett spot lámpa 1xGU10 IP20
- L12 NOWODVORSKI Eye Tone Mennyezeti lámpa TL-8925
- L13 SLV 152232 Bima II 2xGU10, szürke 3-fázisú sínadapterrel
- L14 Ledvance Endura Style Wall Square 15W 3000K IP44 szürke kültéri fali LED lámpa
- L15 Hajólámpa

A		2021.02.08	
VÁLTOZAT	ALAPKIADÁS	MEGNEVEZÉS	KIADÁS DÁTUMA
Villamos tervező:		Megbízó:	
Dinamic Kft. Pintérné Kolb Dóra V-T 13-4574 2100 GÖDÖLLŐ THÖKÖLY U 54. Tel./FAX: 06 28-430 979 E-mail: dinamic@dinamic.hu		Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.	
Tervezés tárgya:		Tervrajz:	
Önkormányzati lársszáház 1074 Budapest, VII. Kerület, Varsány utca 22-24. hrsz: 32934		Kiviteli M 1:50	
Feltérő tervező:		Rajtszám:	
ERŐSÁRAM Pintérné Kolb Dóra V-T 13-4574		2. EMELET A ÉPÜLET ALAPRAJZ	

V-4A